

AG CLIMA 200 BASIC

Profesjonalna stacja obsługi klimatyzacji

AG Clima 200 BASIC to niezawodna i prosta w obsłudze stacja do serwisu układów klimatyzacji. Zaprojektowana z myślą o warsztatach, które szukają sprawdzonego rozwiązania do podstawowej obsługi klimatyzacji w pojazdach osobowych i dostawczych. Urządzenie łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i łatwość obsługi.



PROSTA OBSŁUGA

Intuicyjny panel i czytelne manometry



NIEZAWODNOŚĆ

Sprawdzone podzespoły i solidna konstrukcja



KOMPLETNY SERWIS

Odzysk, próżnia i napełnianie w jednym urządzeniu



EFEKTYWNOŚĆ

Szybki odzysk czynnika i sprawna praca dzięki wydajnej pompie próżniowej.



BEZPIECZEŃSTWO

System zabezpieczeń chroni urządzenie i pojazd podczas każdego cyklu pracy.



ŁATWA OBSŁUGA

Czytelny panel sterowania i przejrzyste menu umożliwiają szybkie wykonanie serwisu.



KOMPATYBILNOŚĆ

Obsługa czynnika R134a w pojazdach osobowych i dostawczych.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

- Odzysk czynnika chłodniczego
- Próżnia
- Automatyczne napełnianie czynnika
- Automatyczny spust oleju zużytego
- Elektroniczny zawór sterujący
- Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
- System samodiagnostyki
- Zabezpieczenia przed przepelnieniem
- Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem
- Mobilna konstrukcja z kołami

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA



zabezpieczenie przed przepelnieniem



automatyczne zatrzymanie alarmowe



zabezpieczenie przed pracą na pustym zbiorniku



system autodiagnostyki



zabezpieczenie nadciśnieniowe

OPIS TECHNICZNY

AG Clima 200 BASIC to urządzenie stworzone do podstawowej, ale w pełni profesjonalnej obsługi klimatyzacji. Prosta konstrukcja i sprawdzone rozwiązania techniczne gwarantują niezawodność oraz niskie koszty eksploatacji.

Urządzenie umożliwia szybki odzysk czynnika, dokładne wytworzenie próżni i precyzyjne napełnienie układu. Czytelny panel sterowania oraz intuicyjne menu ułatwiają obsługę nawet mniej doświadczonym operatorom.

SPECYFIKACJA

	Zasilanie	AC 220V ±10%
	Częstotliwość	50/60 Hz
	Temperatura pracy	0°C - 40°C
	Wilgotność robocza	do 85%
	Dokładność ważenia czynnika	±10 g
	Pojemność zbiornika czynnika	10 L

	Moc sprężarki	180 W
	Wydajność pompy próżniowej	50 l/min
	Szybkość napełniania	100 g/min
	Szybkość odzysku czynnika	300 g/min
	Długość przewodów serwisowych	2,0 m
	Wyświetlacz	LCD
	Wymiary (S x G x W)	550 x 500 x 1050 mm
	Waga urządzenia	65 kg
	Drukarka	brak