

# Maszyny wulkanizacyjne

## montażownica ciężarowa

model: **AG-322**

### Parametry techniczne:

- średnica obsługiwanych obręczy: od **14"** do **27"**
- maksymalna szerokość koła: 31" (780 mm)
- maksymalna średnica koła: 63" (1600 mm)
- maksymalna waga koła: 1500 kg
- maksymalny moment obrotowy głowicy: 1450 Nm
- prędkości obrotu głowicy: 6 i 12 obr/min.
- siła zbijaka: 1900 kg
- poziom hałasu podczas pracy:  $\leq 70$  dB (A)
- max. ciśnienie robocze: 130 bar
- silnik napędu głowicy (dwie prędkości): 1.3/1.8 kW - 3 Ph - 400V
- silnik pompy: 1.1 kW - 3 Ph - 400V
- waga maszyny: 560 kg



Elektro-hydrauliczna montażownica z **silnikiem dwubiegowym** oraz **w pełni zabudowaną podłogą** do opon samochodów ciężarowych oraz autobusów. Montaż oraz demontaż opony odbywa się za pomocą talerza i pazura.

**Przesuwanie ramienia zbijaka odbywa się automatycznie** (obsługa za pomocą przenośnej kolumny sterującej), natomiast **jego unoszenie oraz obracanie dysku zbijaka wykonywane jest ręcznie** przez operatora. Dwie prędkości robocze głowicy montażowej w obu kierunkach.

### Akcesoria dostarczane z montażownicą:

- dwie łyżki montażowe (duża i mała)
- „trzecia ręka” (zacisk do felg stalowych).

