

Parametry techniczne:

- obsługiwana średnica obręczy: od 14" do 26"
- prędkość obrotu głowicy: 6 obr./min.
- minimalny średnica otworu felgi: 120 mm
- maksymalna szerokość opony: 520-960 mm (21"-38")
- maksymalna średnica opony: 1350 mm (53")
- maksymalny ciężar koła: 500 kg
- silnik: 1.5 kW
- waga maszyny: 450 kg
- waga maszyny z generatorem: 820 kg



Uniwersalna elektro-hydrauliczna montażownica z **silnikiem jednobiegowym** do opon samochodów ciężarowych, autobusów i niewielkich maszyn rolniczych. Idealna do mobilnego serwisu opon.

Wszystkie operacje montażu i demontażu są wykonywane w klasyczny sposób, specjalnie zaprojektowane **ramię opada w ciągu kilku sekund przez boczne rozsuwane drzwi vana**, umożliwiając w ten sposób zmianę uszkodzonej opony szybko, prosto i całkowicie automatycznie.

W stanie spoczynku F230 jest idealna do transportu na standardowym vanie. Zalety możliwości przewożenia profesjonalnego wyposażenia na zwykłym vanie o dopuszczalnej masie całkowitej 3.5T zamiast na specjalnej ciężarówce są bardzo wyraźne: potrzebne jedynie prawo jazdy kategorii B; szybki czas reakcji na zgłoszenie od Klienta; można swobodnie poruszać się w weekendy, co oznacza możliwość pracy przez 7 dni w tygodniu; niska waga i niewielkie rozmiary pozwalają na zachowanie sporej ilości miejsca na narzędzia i opony, bez ryzyka przeładowania samochodu.

Montażownica obsługuje koła w rozmiarze **od 14" do 26"** (włączając wszystkie rodzaje opon niskoprofilowych, typu Run Flat), a **maksymalny ciężar obsługiwanego koła wynosi 500 kg.**

Montażownica może pracować korzystając z generatora prądu i z sieci. Chwytnie kół odbywa się za pomocą 4-szczękowego ramienia hydraulicznego a proces montażu i demontażu odbywa się za pomocą rolki. Montażownica wyposażona jest w jednostkę sterującą umożliwiającą kierowanie wszystkimi funkcjami ramienia, posiada również przycisk wyłączenia awaryjnego.

