

#### Parametry techniczne:

- obsługiwana średnica obręczy:  
od 14" do 56"
- maksymalna szerokość koła: 1065 mm
- maksymalna średnica koła: 2300 mm
- maksymalny ciężar koła: 1000 kg
- poziom hałasu podczas pracy:  
< 70 dB (A)
- ciśnienie robocze: 130 bar
- silnik napędu głowicy:  
1.3/1.85 kW - 3 Ph - 400V - 50 Hz
- silnik pompy:  
1.5 kw - 3 Ph - 400V - 50 Hz



Elektro-hydrauliczna montażownica z **silnikiem dwubiegowym** do opon samochodów ciężarowych, autobusów, pojazdów rolniczych oraz maszyn budowlanych. Montaż i demontaż opony odbywa się za pomocą talerza i pazura.

**Przesuwanie ramienia zbijaka odbywa się automatycznie**, natomiast **jego unoszenie oraz obracanie dysku zbijaka wykonywane jest ręcznie** przez operatora. Dwie prędkości robocze głowicy montażowej w obu kierunkach. Cylinder głowicy wyposażony w manometr w celu monitorowania ciśnienia hydraulicznego. Dodatkowo maszyna posiada system zabezpieczający START/STOP powodujący wyłączenia pracy pompy po 10 sekundach nieużytkowania urządzenia. Obsługa za pomocą przenośnej kolumny sterującej - napięcie sterowania 24 V zapewnia bezpieczną pracę operatora.

