

Parametry techniczne:

- obsługiwana średnica obręczy:
od 14" do 56"
- maksymalna szerokość koła: 1220 mm
- maksymalna średnica koła: 2500 mm
- maksymalny ciężar koła: 1300 kg
- poziom hałasu podczas pracy:
< 70 dB (A)
- ciśnienie robocze: 170 bar
- silnik napędu głowicy:
1.25/1.80 kW - 3 Ph - 400V - 50 Hz
- silnik pompy:
1.3/1.80 kW - 3 Ph - 400V - 50 Hz



Elektro-hydrauliczna montażownica z **silnikiem dwubiegowym** oraz **pełną zabudową podłogi** do opon samochodów ciężarowych, autobusów, pojazdów rolniczych oraz maszyn budowlanych.

Montaż i demontaż opony odbywa się za pomocą talerza i pazura. **Przesuwanie ramienia zbijaka (dwie prędkości), jego unoszenie oraz obracanie dysku zbijaka** odbywa się **automatycznie**. Dwie prędkości robocze głowicy montażowej w obu kierunkach. Cylinder głowicy wyposażony w manometr w celu monitorowania ciśnienia hydraulicznego. Dodatkowo maszyna posiada system zabezpieczający START/STOP powodujący wyłączenia pracy pompy po 10 sekundach nieużytkowania urządzenia. Obsługa za pomocą panelu sterowniczego z manipulatorami zamontowanego na wysięgniku.

