

Parametry techniczne:

- obsługiwana średnica obręczy: od 14" do 58"
- maksymalna szerokość koła: 1500 mm
- maksymalna średnica koła: 2600 mm
- maksymalny ciężar koła: 1700 kg
- poziom hałasu podczas pracy: < 70 dB (A)
- ciśnienie robocze: 130 bar
- silnik napędu głowicy: 1.9/2.5 kw - 3 Ph - 400V - 50 Hz
- silnik pompy: 3.3/4.4 kw - 3 Ph - 400V - 50 Hz



Elektro-hydrauliczna montażownica z **silnikiem dwubiegowym** do opon samochodów ciężarowych, autobusów, pojazdów rolniczych oraz maszyn budowlanych. Masywna konstrukcja i w pełni zautomatyzowane wszystkie ruchy maszyny. Montaż i demontaż opony odbywa się za pomocą talerza i pazura. **Automatycznie przesuwane ramię zbijaka z hydraulicznie unoszonym pazurem** oraz **automatycznie obracany dysk zbijaka** przyczyniają się do szybszej i wygodniejszej pracy. Dwie prędkości robocze głowicy montażowej w obu kierunkach. Cylinder głowicy wyposażony w manometr w celu monitorowania ciśnienia hydraulicznego. Dodatkowo maszyna posiada system zabezpieczający START/STOP powodujący wyłączenia pracy pompy po 10 sekundach nieużytkowania urządzenia. Obsługa za pomocą przenośnej kolumny sterującej (opcjonalnie sterowanie radiowe – RC56).

