

Parametry techniczne:

- obsługiwana średnica obręczy: od 14" do 60"
- trzy prędkości obrotu głowicy: 4-6-10 obr./min.
- maksymalna szerokość koła: 1800 mm
- maksymalna średnica koła: 3000 mm
- maksymalny ciężar koła: 3000 kg
- minimalna średnica otworu felgi: 110 mm
- poziom hałasu podczas pracy: < 70 dB (A)
- silnik napędu głowicy: 4.8 kW - 3 Ph
- waga maszyny: 2200 kg



F565 to najwyższy model elektro-hydraulicznej montażownicy do opon samochodów ciężarowych, autobusów, pojazdów rolniczych oraz maszyn budowlanych. Masywna konstrukcja i w pełni zautomatyzowane wszystkie ruchy maszyny. Montaż i demontaż opony odbywa się za pomocą talerza i pazura.

Automatycznie przesuwane ramię zbijaka z hydraulicznie unoszonym pazurem oraz **automatycznie obracany dysk zbijaka** przyczyniają się do szybszej i wygodniejszej pracy. Trzy prędkości robocze głowicy montażowej w obu kierunkach. Obsługa za pomocą przenośnej kolumny sterującej (sterowanie radiowe jako standardowe wyposażenie).

Zastosowanie przedłużeń na szczęki **P4P** (wyposażenie opcjonalne) umożliwia **obsługę obręczy o maksymalnej średnicy 60"**.

