

Parametry techniczne:

- średnica obręczy dla mocowania od wewnątrz (→←): od 11" do 22"
- średnica obręczy dla mocowania od zewnątrz (←→): od 13" do 25"
- maksymalna szerokość koła: 3 ÷ 12.5"
- maksymalna średnica koła: 1000 mm
- prędkość obrotu stołu: 6 i 12 obr/min.
- poziom hałasu podczas pracy: ≤ 70 dB (A)
- ciśnienie robocze: 8÷10 bar
- silnik: 0,9/1,2 kW – 3 Ph – 400 V



Automatyczna montażownica z **silnikiem dwubiegowym** do opon samochodów osobowych, dostawczych i motocyklowych. Posiada pneumatycznie odchylną kolumnę oraz wbudowany filtr powietrza/odwadniacz. Montażownica wyposażona została w głowicę montażową z profilem pasującym do nowych opon i felg. Zastosowane w głowicy wymienne części plastikowe zapewniają ochronę felg podczas procesu montażu i demontażu opon. Cylinder ze stali nierdzewnej o średnicy 186 mm zapewnia dużą moc zbijaka (15 500 N przy ciśnieniu 10 bar).



Wyposażenie opcjonalne: przystawka **ALLY 30** do niskich profili, opon typu Run Flat.