

#### Parametry techniczne:

- średnica obręczy dla mocowania od wewnątrz (→←): od 10" do 24"
- średnica obręczy dla mocowania od zewnątrz (←→): od 13" do 26"
- maksymalna szerokość koła: 3 ÷ 14"
- maksymalna średnica koła: 1100 mm
- prędkość obrotu stołu: 8 i 15 obr/min.
- poziom hałasu podczas pracy: ≤ 70 dB (A)
- ciśnienie robocze: 10 bar
- silnik: 0,9/1,2 kW – 3 Ph – 400 V



Automatyczna montażownica z **silnikiem dwubiegowym** do opon samochodów osobowych, dostawczych i motocyklowych. Posiada pneumatycznie odchylaną kolumnę oraz wbudowany zestaw przygotowania powietrza (filtr/odwadniacz + naolejacz). Montażownica wyposażona została w głowicę montażową z profilem pasującym do nowych opon i felg. Zastosowane w głowicy wymienne części plasti-



kowe zapewniają ochronę felg podczas procesu montażu i demontażu opon.

Stół obrotowy montażownicy wyposażony jest w opatentowany system zmiany zakresu pracy z 10"-20" do 14"-24".

Cylinder ze stali nierdzewnej zapewnia dużą moc zbijaka (15 500 N przy ciśnieniu 10 bar). Max. rozwarcie ramienia zbijaka to aż 370 mm.

**Wyposażenie opcjonalne:** przystawka **ALLY 30** do niskich profili, opon typu Run Flat.