




F 560 A Special



**Smontagomme universale
elettroidraulico
per ruote fino a 56"**

***Universal electrohydraulic
tyre changer up to 56 inches***

**Desmontadora de ruedas universal
para ruedas de hasta 56"**

**F 560 - F 560 A
Special**

F 560 Special F 560 A Special

Traslazione braccio portautensili automatizzata.
Tools arm with automatic travel.
Desplazamiento automatizado del brazo porta-herramientas.



F 560 A Special Y



Caratteristiche generali

F560 Special: 1 velocità di traslazione. Sollevamento e rotazione degli utensili manuale.

F560 A Special: 2 velocità di traslazione. Sollevamento e rotazione automatici degli utensili. Kit radio disponibile a richiesta.

Entrambe le versioni sono disponibili con la colonnetta comandi a terra o la consolle comandi aerea (**F 560** e **F 560 A Special Y**).

La traslazione del braccio portautensili, una volta portato in posizione di "fuori lavoro", è automatizzata e ne permette il posizionamento, da un fianco all'altro della ruota, con notevole rapidità e in tutta sicurezza.



Main features

F560 Special: 1 translation speed. Manual tool rotation and lifting.

F560 A Special: 2 translation speeds. Automatic tool rotation and lifting. Radio kit available as optional.

Both versions are available with a floor-standing or suspended control console (**F 560** and **F 560 A Special Y**).

Once the tool arm has been moved to the "non-working position", its travel is automatic, allowing it to be shifted from one side of the wheel to the other at considerable speed and complete safety.




Características generales

F560 Special: 1 velocidad de traslación. Elevación y rotación manuales de las herramientas.

F560 A Special: 2 velocidades de traslación. Elevación y rotación automáticas de las herramientas. Kit radio disponible bajo pedido. Ambas versiones están disponibles con la consola de mandos de suelo y la consola de mandos aérea (**F 560** y **F 560 A Special Y**).

El desplazamiento del brazo porta-herramientas se realiza de forma automatizada, permitiendo el posicionamiento y volteo sobre ambos lados de la rueda de forma rápida y segura.



Opera su pneumatici di autocarri, trattori e macchine movimento terra.

Suitable, for trucks, tractors and earth moving vehicles wheels.

Para neumáticos de camiones, tractores, máquinas de movimiento de tierras.

F 560 Special
F 560 A Special



Caratteristiche funzionali

L'autocentrante universale è azionato da un cilindro idraulico e può bloccare tutti i cerchi da 14" a 56" (con prolunghe KP56) sul diametro interno o nel foro centrale. Può ruotare indifferentemente nei due sensi con due diverse velocità.

Per la massima sicurezza dell'operatore, una valvola di non ritorno, montata direttamente sul cilindro, mantiene la ruota bloccata anche in caso di mancanza di energia elettrica o eventuale rottura di un tubo idraulico.

L'utensile, ribaltabile e girevole, permette di effettuare con la massima rapidità tutte le operazioni.

Il sistema di sostegno del disco stallonatore, privo di staffa interna, elimina gli attriti e migliora la funzionalità della macchina.



Functional features

The universal self-centering chuck is activated by a hydraulic cylinder and can lock all rims from 14 to 56 inches (with KP56 extensions) from the inside or from the central hole. It can rotate in both directions at two different speeds.

For total operator safety, a non-return check valve, fitted directly onto cylinder, keeps the wheel locked even in case of electrical failure or hose rupture.

The tool, which may be tilted or swivelled as required, enables every operation to be carried out at top speed. The support system for bead breaker disk, without inside bracket, eliminates all friction, thus improving performance.




Características funcionales

El autocentrador universal está accionado por un cilindro hidráulico y puede bloquear, sin prolongadores, llantas de 14" hasta 56" (con prolongadores KP56) sobre el diámetro interno o en el orificio central. Puede girar indistintamente en dos sentidos y en dos velocidades diferentes.

Para la máxima seguridad del operador, una válvula de retención de control direccional, montada directamente en el cilindro, mantiene la rueda bloqueada en caso de falta de energía eléctrica o rotura del circuito hidráulico.



La herramienta, volteable y giratoria, permite realizar con la máxima rapidez todas las operaciones. El sistema de sostén del disco destalonador, sin abrazadera interna, elimina las fricciones y mejora la funcionalidad de la máquina.



Dimensioni

Dimensions

Dimensiones



F 560 Special F 560 A Special

Smontagomme universale elettroidraulico per ruote fino a 56".
Universal electrohydraulic tyre changer up to 56 inches.
Desmontadora de ruedas universal para ruedas de hasta 56".



Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos
☐ Opera su ruote	Handles rims from	Trabaja con ruedas 14" ÷ 56" (*)
☐ Diametro massimo ruota	Max. wheel diameter	Diámetro máximo de la rueda 2500 mm
☐ Spessore massimo ruota	Max. wheel width	Anchura máxima de la rueda 1220 mm
☐ Peso massimo ruota	Max. wheel weight	Peso máximo de la rueda 1300 kg
☐ Capacità cilindro sollev. ruota	Wheel lifting cylinder capacity	Capacidad cil. elevación de la rueda 1700 kg
☐ Pressione d'esercizio	Working pressure	Presion de ejercicio 170 BAR
☐ Motore riduttore (due velocità)	Gear box motor (Two speed)	Motor del reductor (dos velocidades) 1.25/1.8 kW
☐ Motore pompa (due velocità)	Pump motor (Two speed)	Motor de la bomba (dos velocidades) 1.3/1.8 kW
☐ Motore pompa (una velocità)	Pump motor (Single speed)	Motor de la bomba (una velocidad) 1.5 kW
☐ Livello di rumorosità	Noise level when running	Nivel de ruido < 70 dB (A)
☐ Peso macchina (con dotazione)	Machine weight (with accessories)	Peso maquina (con accesorios) 1200 kg
*: Con prolunghe KP56. *: With KP56 extensions. *: Con prolongadores KP56.		

Dotazione	Supplied accessories	Equipamiento

Accessori raccomandati	Recommended accessories	Accesorios recomendados

☐ P4P	Serie di 4 prolunghe a 4 punti per cerchi con cerchietto	Set of four 4-point extensions for wheel with side ring	Juego de 4 prolongadores de 4 puntos per ruedas con arillo
☐ KGL56	Serie di 4 griffe per cerchi in lega	Set of 4 jaws for alloy rims	Juego de 4 mordazas para llantas en aleación
☐ RT	Rullo per tubeless	Roller for tubeless	Rodillo para tubeless
☐ AB	Adattatori cerchi in lega	Alloy rim adaptors	Adaptadores para llantas en aleación
☐ MV50/2	Coppia di morsetti	Pair of bead clamps	Dos mordazas
☐ BP 120	Premittalone pneumatico	Pneumatic bead pressing device	Dispositivo prensa-talón
☐ SGP	Radiocomando	Radio control	Mando via radio
☐ PL56	Pinza per cerchi in lega	Clamp for alloy rims	Abrazadera para llantas en aleación
☐ SGG	Vaso portagraso con pennello (4 kg)	Tyre paste container with brush (4 kg)	Vaso de grasa con brocha (4 kg)

Altri accessori disponibili a richiesta. Consultare il catalogo illustrato.

Other accessories are available upon request. For information, please consult our illustrated catalogue.

Otros accesorios disponibles bajo pedido. Consúltense el catálogo ilustrado.

Le immagini, le configurazioni e le caratteristiche tecniche riportate nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e sono soggette a variazioni.

Per una corretta definizione dell'ordine fare sempre riferimento al listino prezzi in vigore.

The illustrations, configurations and technical features in this publication are intended to present the product only, and are subject to variation.

To ensure correct ordering, always refer to the current price list.

La única finalidad de todas la imágenes, configuraciones técnicas incluidas en el presente documento es la presentación del producto e, por tanto, están sujetas a variaciones.

Para efectuar correctamente un pedido se deberá tomar siempre como referencia la lista de precios válida.



SIMPESFAIP S.p.A. - Società Unipersonale
Engineering, Test and Garage Equipment
- A Nexion Group Company -
Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) Italy
Tel. +39 0522/736087 - Fax +39 0522/736716
www.hpa-faip.it - e-mail: info@hpa-faip.it

